



Confezionatrice Film Termoretraibile a Campana

Descrizione prodotto

La confezionatrice a campana è una macchina per l'imballaggio termoretraibile che avvolge il prodotto con film termoretraibile (POF, PVC o PE) e lo sigilla tramite una barra saldante. Il prodotto viene posizionato sul piano di lavoro, la campana si abbassa, la barra salda e taglia il film, e successivamente il prodotto viene fatto passare in un tunnel di calore (o rifinito con termopistola) per completare la termoretraibilità.



Caratteristiche tecniche

Caratteristica	Dettaglio
Tipo	Confezionatrice a campana con barra saldante
Alimentazione	230V / 50Hz monofase
Film compatibile	POF, PVC, PE termoretraibile
Larghezza max film	400 – 600 mm (secondo modello)
Dimensione max prodotto	Fino a 500×400×150 mm
Tipo saldatura	Barra a impulso o barra calda
Temperatura saldatura	Regolabile digitalmente
Produttività	Fino a 400–600 pezzi/ora

Per completare la termoretraibilità è necessario un tunnel termico o una termopistola (vedere scheda 5.27). I modelli più avanzati integrano il tunnel direttamente nella macchina.

Applicazioni principali

- Confezionamento di prodotti alimentari (vasetti, bottiglie, cassette)
- Imballaggio di prodotti cosmetici e farmaceutici
- Confezionamento di libri, DVD, giocattoli e articoli promozionali
- Bundling di prodotti multipli in un unico imballo
- Protezione antipolvere di prodotti in esposizione
- Settore editoriale, cancelleria e piccola manifattura

Film consigliati

Film	Caratteristica	Uso ideale
POF multistrato	Trasparente, lucido, resistente	Alimentare, cosmetico
PVC	Alta chiarezza, economico	Prodotti non alimentari
PE	Robusto, spesso	Prodotti pesanti o irregolari