



## Tendireggia Pneumatico – Per Reggetta in Acciaio

### Descrizione prodotto

Il tendireggia pneumatico per acciaio è uno strumento a pressione d'aria progettato per tensionare e aggraffare reggette metalliche (lucide o bluata) in modo rapido, preciso e con il minimo sforzo fisico. Combina in un unico strumento le funzioni di tensionamento e di aggraffatura del sigillo, eliminando la necessità di due attrezzi separati.

È la soluzione ideale per produzioni ad alto volume dove la velocità e la ripetibilità della reggettatura metallica sono prioritarie.



### Caratteristiche tecniche

Caratteristica	Dettaglio
Tipo	Tendireggia combinato pneumatico
Alimentazione	Aria compressa 6–8 bar
Reggetta compatibile	Metallica lucida e bluata
Larghezze compatibili	16 – 19 – 25 – 32 mm
Tensione massima	Fino a 4.000 N
Funzione aggraffatura	Integrata (combinato)
Peso	Circa 2,5 kg
Cicli/ora	Fino a 600 cicli/ora

*Richiede compressore d'aria con portata minima 100 l/min a 6 bar.  
Verificare la compatibilità con la larghezza della reggetta utilizzata.*

### Manutenzione

- Lubrificare il meccanismo con olio per pneumatici ogni 50 ore di lavoro
- Pulire il filtro dell'aria compressa settimanalmente
- Verificare periodicamente l'usura delle griffe di tensionamento
- Non superare la pressione massima di 8 bar

### Vantaggi rispetto al tendireggia manuale

- Tensionamento automatico: nessuno sforzo fisico dell'operatore
- Velocità superiore: fino a 600 cicli/ora vs ~150 del manuale
- Tensione uniforme e ripetibile su ogni legatura
- Aggraffatura integrata: un solo strumento per tensionare e chiudere
- Riduzione dell'affaticamento in produzioni intensive
- Ideale per reggette di larghezza 19–32 mm sotto alta tensione

### Applicazioni principali

- Reggettatura di coils, lamiere e prodotti siderurgici pesanti
- Linee di produzione ad alta cadenza con reggetta metallica
- Industria del legno, ceramica e laterizi

### Accessori necessari

- Compressore d'aria (min. 100 l/min a 6 bar)
- Tubo aria flessibile con raccordo rapido
- Sigilli metallici a U della larghezza corrispondente
- Reggetta metallica lucida o bluata (vedere schede 3.04–3.05)