



Tendireggia a Batteria – Per Reggia Composita

Descrizione prodotto

Le reggiatrici a batteria ITA20 e ITA24 sono strumenti portatili alimentati a batteria al litio per la reggettatura con reggia composita in poliestere. Combinano le funzioni di tensionamento, saldatura e taglio in un unico strumento cordless, eliminando la necessità di aria compressa o collegamento elettrico fisso. Sono progettate per un utilizzo intensivo in ambienti industriali.

Il modello ITA20 è adatto a reggette fino a 19 mm, il modello ITA24 fino a 25 mm.



Caratteristiche tecniche

Caratteristica	ITA20	ITA24
Reggetta compatibile	Composita PET	Composita PET
Larghezza reggia	13 – 19 mm	19 – 25 mm
Alimentazione	Batteria Li-ion	Batteria Li-ion
Tensione massima	3.200 N	4.500 N
Chiusura	Giunto a cricchetto	Giunto a cricchetto
Autonomia	~500 cicli/carica	~400 cicli/carica
Peso (con batteria)	Circa 3 kg	Circa 3,5 kg

Include batteria e caricabatterie. Disponibile batteria di ricambio per garantire continuità operativa nei turni lunghi.

Vantaggi operativi

- Cordless: nessun cavo, libertà di movimento totale
- Tensionamento, saldatura e taglio in un solo strumento
- Autonomia elevata: fino a 500 cicli per carica
- Tensione programmabile: risultati uniformi e ripetibili
- Più leggero e sicuro della reggetta metallica
- Ideale per aree senza aria compressa disponibile

Applicazioni principali

- Reggettatura pesante in sostituzione della reggetta metallica
- Industria del legno, ceramica, laterizi e siderurgica
- Ambienti outdoor o senza impianto pneumatico
- Produzioni con carichi superiori a 500 kg