



# Tendireggia pneumatico Steel Strapping

A singola graffata con sigillo, per reggia in acciaio 13mm / 16mm / 19mm.

## Descrizione prodotto

Tendireggia pneumatico combinato, studiato per reggette in acciaio da 13mm / 16mm / 19mm. Garantisce una perfetta operazione di reggiatura con sigillo, a singola graffata.

Disponibile in differenti versioni a seconda della reggia utilizzata e della forza di tensionamento richiesta: 2000N / 5500N / 7500N, regolabili.

Veloce, potente e resistente, la reggiatrice è facile da usare e leggera in peso, anche grazie al gancio di sospensione di cui è equipaggiata. Ideale per legature di colli piani, colli tondi e colli di superficie irregolare, trova applicazione in qualsiasi settore. Prodotta per essere durevole e con una manutenzione minima.



## Dati tecnici

Caratteristica	Dettaglio
Dimensioni	350 x 140 x 170 mm
Peso	4 kg
Tipo chiusura	Sigillo a singola graffata
Pressione di lavoro	5,5 – 7 bar (78 – 99 psi)
Consumo d'aria	12 L/s – 25 cuft/min

## Reggia

Caratteristica	Dettaglio
Tipo	Acciaio: Standard & Alta Resistenza
Larghezza	13mm / 16mm / 19mm
Spessore (Standard)	0,4 – 0,8 mm
Spessore (HT)	0,4 – 0,63 mm

## Performance

Caratteristica	Dettaglio
Tensionamento max	2000N / 5500N / 7500N (6 bar – 87 psi)
Velocità (2000N)	12 mt/min
Velocità (5500N)	5 mt/min
Velocità (7500N)	4 mt/min
Chiusura	Sigillo a singola graffata
Resistenza chiusura	Variabile in base al tipo di reggia

## Vantaggi

- Veloce, potente e resistente
- Tensionamento regolabile (2000N / 5500N / 7500N)
- Facile da usare e leggera, con gancio di sospensione
- Ideale per colli piani, tondi e di superficie irregolare
- Durevole, con manutenzione minima