



Reggiatrice Semiautomatica a banco

Descrizione prodotto

La reggiatrice semiautomatica a banco è una macchina da tavolo per la reggettatura con reggia in polipropilene (PP) o poliestere (PET). L'operatore posiziona il prodotto, inserisce la reggia nella guida e avvia il ciclo con un pedale o pulsante: la macchina esegue automaticamente il tensionamento, la saldatura e il taglio della reggia. Ideale per produzioni medie con necessità di reggettatura rapida e uniforme.



Caratteristiche tecniche

Caratteristica	Dettaglio
Tipo	Reggiatrice da tavolo semiautomatica
Alimentazione	230V / 50Hz monofase
Reggetta compatibile	PP e PET
Larghezze compatibili	9 – 12 – 15 – 19 mm
Spessore reggetta	0,5 – 1,0 mm
Tensione massima	Fino a 600 N
Tipo saldatura	Attrito (friction weld)
Ciclo	Automatico (tensione + saldatura + taglio)
Produttività	Fino a 40–60 cicli/min

Vantaggi operativi

- Ciclo completamente automatico dopo il posizionamento
- Tensione regolabile: adattabile a diverse tipologie di prodotto
- Saldatura a caldo per frizione: nessun sigillo metallico necessario
- Produttività elevata: fino a 60 cicli/min
- Compatta: occupa poco spazio sul banco di lavoro
- Compatibile con bobine PP e PET standard

