



Reggiatrice Automatica ad Arco – Mod. TP6000

Descrizione prodotto

La reggiatrice automatica ad arco TP6000 è una macchina da tavolo completamente automatica per la reggettatura con reggia PP o PET. L'operatore inserisce il prodotto nell'arco e preme un pedale: la macchina fa passare automaticamente la reggia attorno al prodotto, la tensiona, la salda e la taglia in un ciclo completamente automatico. È la soluzione più produttiva per reggettatura ad alto volume su linea.



Caratteristiche tecniche

Caratteristica	Dettaglio
Tipo	Reggiatrice automatica ad arco
Alimentazione	230V / 50Hz monofase
Reggetta compatibile	PP e PET
Larghezze compatibili	9 – 12 – 15 – 19 mm
Dimensione arco (L×H)	600×400 mm (standard)
Tipo saldatura	Attrito (friction weld)
Tensione massima	Fino a 800 N
Ciclo completamente automatico	Sì
Produttività	Fino a 60 cicli/min

Disponibile con archi di dimensioni diverse per adattarsi a prodotti di varie misure. Archi personalizzati su richiesta.

Vantaggi rispetto alla semiautomatica

- Ciclo completamente automatico: nessun intervento manuale sulla reggia
- Velocità superiore grazie all'arco di guida integrato
- Legatura sempre nello stesso punto: posizionamento preciso e ripetibile
- Ideale per integrazione in linee di confezionamento automatizzate
- Riduzione drastica dei tempi di reggettatura per prodotti standardizzati

Applicazioni principali

- Linee di confezionamento ad alta cadenza
- Reggettatura di scatole, cartoni e pacchi di dimensione standard
- Industria alimentare, farmaceutica, editoriale e logistica
- Prodotti pallettizzati che richiedono legatura cross o longitudinale