



## Film Estensibile Standard 23 $\mu$ – 150%

Il film estensibile standard 23 $\mu$  – 150% è il prodotto di riferimento per la palletizzazione manuale e semiautomatica. La denominazione indica le due caratteristiche principali: lo spessore di **23 micrometri** e l'allungamento garantito del **150%**, ovvero il film si estende fino a 2,5 volte la sua lunghezza originale mantenendo forza di ritenzione e integrità strutturale. È il film più venduto e più versatile della gamma estensibili tradizionali.



### Caratteristiche tecniche

Caratteristica	Dettaglio
Materiale	LLDPE (polietilene lineare bassa densità)
Spessore	23 $\mu$ m
Allungamento garantito	150%
Allungamento massimo	200 – 220%
Larghezza standard	500 mm
Forza di ritenzione	Alta
Colore	Trasparente
Anima	Cartone Ø 50 mm
Peso bobina	1,5 – 3 kg

### Applicazioni principali

- Palletizzazione manuale di carichi medi (300–800 kg)
- Palletizzazione semiautomatica con fasciatrice a pedana
- Fissaggio di prodotti su bancali per trasporto e stoccaggio
- Protezione da polvere e umidità
- Uso standard in magazzini, centri di distribuzione e industria

### Compatibilità attrezzature

- Svolgi film manuale con manopole
- Svolgi film manuale Hidea / Iron Man
- Fasciatrici semiautomatiche a pedana (Simply, Saving, Smart Wrap)
- Robot fasciatrici (Motion, Motion 2.0)

### Perché scegliere il 23 $\mu$ – 150%

- Spessore ottimale: resistente senza essere eccessivamente rigido
- 150% di allungamento garantito: prestazioni costanti e prevedibili
- Minor consumo di film rispetto a spessori superiori a parità di carico
- Rapporto qualità/prezzo ideale per uso quotidiano intensivo
- Compatibile con tutte le fasciatrici manuali e semiautomatiche

### Conservazione

- Conservare in luogo asciutto lontano da fonti di calore
- Proteggere dalla luce solare diretta
- Non schiacciare le bobine durante lo stoccaggio
- Temperatura di stoccaggio consigliata: 10–30°C
- Durata: 24 mesi dalla produzione se conservato correttamente